Internet Explorer11 で TLS1.1 及び TLS1.2 を有効化する方法

1.「インターネットオプション」を開く。



2.「詳細設定」タブをクリックする。

インターネットオプション ? 🔼 🎽
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 ホーム ページ
複数のホーム ページのタブを作成するには、それぞれのアドレスを行で分けて 入力してください(R)
about:Tabs
現在のページを使用(C) 標準設定(F) 新しいタブの使用(U) スタートアップ
 ○ 前回のセッションのタブから開始する(B) ● ホーム ページから開始する(H)
タブの中の Web ページの表示方法を設定します。 タブ(T)
閲覧の履歴 一時ファイル、履歴、Cookie、保存されたパスワード、および Web フォームの情 報を削除します。
□ 終了時に閲覧の履歴を削除する(W)
削除(D) デザイン
色(O) 言語(L) フォント(N) ユーザー補助(E)
OK キャンセル 適用(A)

3.「TLS1.0を使用する」のチェックを外し、「TLS1.1の使用」及び「TLS1.2の使用」に チェックを入れ、「OK」をクリックする。

インターネット オプション ? ×
全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細設定 設定
 ✓ DOM ストレージを有効にする ✓ Internet Explorer でアクセスしたサイトに Do Not Track 要求を送信す ✓ POST の送信が POST を許可しないゾーンにリダイレクトされた場合に響 ✓ SmartScreen フィルター機能を有効にする SSL 2.0 を使用する SSL 3.0 を使用する TLS 1.0 を使用する ✓ TLS 1.1 の使用
 ▼ TLS 12 の使用 ▼ オンラインからの攻撃の緩和に役立てるため、メモリ保護を有効にする* ▼ サーバーの証明書失効を確認する* ▼ ダウンロードしたプログラムの署名を確認する ▼ ▼
*コンピューターの再起動が起こ有効になります 詳細設定を復元(<u>R</u>) Internet Explorer の設定をリヤット
Internet Explorer の設定を既定の状態にリセットします。 ブラウザーが不安定な状態になった場合にのみ、この設定を使ってください。
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

4. 一度 Internet Explorer を終了し、もう一度起動する。

以上